



823 MN

Dati tecnici

Technical data

	u. m.	Valore tipico <i>Typical value</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>
Spessore supporto <i>Backing thickness</i>	μm	23	+/- 5%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	μm	38	34 - 42
Carico a rottura longitudinale <i>Longitudinal tensile strength</i>	kg/cm	3,0	2,2 - 4,0
Allungamento a rottura longitudinale <i>Longitudinal elongation at breakage</i>	%	200	120 - 230
Adesione metallo <i>Adhesion to steel plate</i>	g/cm	210	> 170
Rolling ball tack <i>Rolling ball tack</i>	cm	3	≤ 6

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili <i>Available colours</i>	Ghiaccio <i>Clear</i>
Supporto <i>Backing</i>	Polipropilene biorientato <i>bioriented polypropylene</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Acrilico <i>Acrylic</i>

APPLICAZIONI (APPLICATIONS):

Nastro adesivo da imballo leggero per uso manuale

Light carton sealing adhesive tape for hand application

Svolgimento rumoroso

Noisy unwinding

Garanzia
Guarantee

Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna
The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.