

Technical Data Sheet

B6701

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe	100 % PES / 1100 dtex	DIN ISO 2060 : 1994
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht	1700 g/m ²	ISO 2286/2 : 2016
Characteristics	Antistatic	
Eigenschappen		
Caractéristiques		
Eigenschaften		
Lacquering / Vernis / Lackierung	1/1	ISO 1421/1 : 2016
Embossing / Kalander / Calandre / Lackierung	Glossy	
Breaking strength Warp	4000 N/5cm	
Treksterkte Ketting		
Résistance rupture Chaîne		ISO 1421/1 : 2016
Höchstzugkraft Kette		
Breaking strength Weft	4000 N/5cm	
Treksterkte Inslag		
Résistance rupture Trame		DIN 53363 : 2003
Höchstzugkraft Schuss		
Tear strength Warp	600 N	
Scheurweerstand Ketting		
Résistance à la déchirure Chaîne		DIN 53363 : 2003
Weiterreisskraft Kette		
Tear strength Weft	600 N	
Scheurweerstand Inslag		
Résistance à la déchirure Trame		ISO 2411 : 2017
Weiterreisskraft Schuss		
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung	100 N/5cm	

Technical Data Sheet

B6701

surface resistance	< 1. 10E09 Ohm	DIN 54345 T1 : 1992
oppervlakteweerstand		
résistance surface		
Oberflächenwiderstand		
Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Tenue à la température / Temperatuursbestendigheid	-30/+70 °C	EN 1876/1 : 1998
Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 : 2014
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)		
Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)		
Lichtechtheid (Ausnahme weiss und (semi-)transparant)		
Fire behaviour / Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten	< 100 mm/min	ISO 3795 : 1989
Application -> Building/IndustrialDoor		