

Technical Data Sheet

B7332

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe	100 % PES / 1100 dtex	DIN ISO 2060 : 1994
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht	650 g/m ²	ISO 2286/2 : 2016
Characteristics	ABUV	
Eigenschappen		
Caractéristiques		
Eigenschaften		
Lacquering / Vernis / Lackierung	1/1	
Embossing / Kalander / Calandre / Lackierung	Glossy	
Breaking strength Warp	2500 N/5cm	ISO 1421/1 : 2016
Treksterkte Ketting		
Résistance rupture Chaîne		
Höchstzugkraft Kette		
Breaking strength Weft	2000 N/5cm	ISO 1421/1 : 2016
Treksterkte Inslag		
Résistance rupture Trame		
Höchstzugkraft Schuss		
Tear strength Warp	270 N	DIN 53363 : 2003
Scheurweerstand Ketting		
Résistance à la déchirure Chaîne		
Weiterreisskraft Kette		
Tear strength Weft	270 N	DIN 53363 : 2003
Scheurweerstand Inslag		
Résistance à la déchirure Trame		
Weiterreisskraft Schuss		
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung	90 N/5cm	ISO 2411 : 2017
Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Tenue à la température / Temperatuursbeständigkeit	-40/+70 °C	EN 1876/1 : 1998

Technical Data Sheet

B7332

Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 : 2014
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)		
Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)		
Lichtechtheid (Ausnahme weiss und (semi-)transparant)		
Fire behaviour / Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten	< 100 mm/min	ISO 3795 : 1989
Application -> Pool/Pool Cover		
NFP 90-308(12/2013)	Conform	

